

TWIN Audio-Video-Modulator | mono | UHF TWIN Audio video modulator | mono | UHF

- moduliert zwei A/V-Signale in zwei UHF-Kanäle
- CCD-Überwachungskamera, Videokamera etc. anschließbar
- UHF-Kanal zwischen K 21...69 wählbar
- aktive HF-Durchschleifung
- Ausgangspegel regelbar
- LED-Display
- inkl. Steckernetzteil
- modulates two AV signals into two UHF channels
- CCD camera, video camera etc. can be connected
- UHF channel between CH 21...69 can be chosen
- active RF-loop through
- Output level adjustable
- LED display
- with plug-in power supply



Artikel Article

AVM 3-00

Artikelnummer
Part No. AVM00300

Verpackungseinheit
Packing unit 1



Frequenzbereich
Frequency range 470...862 MHz

Übertragungsnorm
Transmission norm PAL BG / PAL I / SECAM L

Verstärkung
Gain 2...4 dB

Ausgangspegel
Output level 60...93 dB μ V

HF Ausgangsimpedanz
RF Output impedance 75 Ohm

Video Eingangsimpedanz
Video input impedance 75 Ohm

Audio Eingangsimpedanz
Audio input impedance 10 kOhm

Video Eingangspegel
Video input level 1 V_{SS}

Audio Eingangspegel
Audio input level 1 V_{SS}

Anschlüsse HF
RF Connectors F-Buchse
F-female

Anschlüsse Audio/Video
Connectors audio video RCA (Cinch) + SCART

Steckernetzteil
Power supply 230 V - 50 Hz/3W
6V=500 mA

Maße ca.
Dimensions appr. 190 x 170 x 40 mm

* Planung mit AND-Software siehe Seite 197/Planung with AND software see page 197

